



Liquisol bvba Noorderlaan 147 B9,2030 Antwerpen, België
btw: BE0648.867.048 tel: 00 32 32 56 01 72 verf@liquisol.com



FACADE5+protect is een watergedragen impregneermiddel op basis van 10% actieve stof silanen, siloxanen en fluorcarbonharsen, dat vochtinfiltratie in poreuze bouwmaterialen vermindert zonder de waterdamp doorlaatbaarheid gevoelig te wijzigen. Bijkomend wordt het oppervlak vet- en olieafstotend zodat de materialen minder snel vervuilen.



bekijk de "how to install" film. Reinig de ondergrond met s00p RWC, eventueel in combinatie met een hogedrukreiniger. Na reiniging moet de ondergrond volledig uitgedroogd zijn voor de applicatie



FACADE5+protect wordt geleverd in een 5 liter pouch zak met schroefdop. Bewaren tussen 4°C en 30°C, niet blootstellen aan direct zonlicht. Verbruik 6 maanden na opening, 1 jaar na aankoop.
EAN code 5 liter = 5425027113253

Het verbruik voor 5 liter = 5 à 20 m²
Voor een juiste evaluatie van het verbruik zullen absorptietesten met de Karstenpijp moeten uitgevoerd worden.



Maak gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen indien het materiaal wordt verspoten is volgende noodzakelijk: Masker, combinatiefilter tenminste A/P2. Geschikte handschoenen en werkkleding dragen. De EU limiet voor dit product is (Klasse A/i) : 2010: 140g/ liter. Het VOC gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is max 50g/ liter. Lees de MSDS.



Authorized Liquisol Applicator ALA mag 5 jaar fabrieksgarantie geven op muren. Bij een correcte installatie is de verwachte levensduur 8 à 10 jaar. Horizontale oppervlakken moeten jaarlijks behandeld worden



Vernevel FACADE5+protect onder lage druk van onder naar boven met horizontale heen- en weergaande bewegingen. Er dienen 2 behandelingen nat in nat te worden uitgevoerd. Het gebruik van een rugsproeier wordt aangeraden of een elektrische pomp die ervoor zorgt dat het product met constante druk over het oppervlak verneveld wordt. Vermijd plasvorming.

FACADE5+protect wordt toegepast op gevels, baksteen, natuursteen, beton, dakpannen, alsook op horizontale betonoppervlakken, voor zover deze materialen voldoende poreus zijn. FACADE5+protect niet aanbrengen op met organische verven beklede oppervlakken of synthetische pleisters.



WTCB test rapport: D622 X 935/EXT N labo REN
Waterabsorbtie efficiëntie : klasse A +95%
Vermindering van droogsnelheid : klasse A - 30%
Kleur : klasse a - = 6
Glans verschil : klasse a - = 3%